NETZGERÄTE

Index Warengruppe 260

Schaltnetzgeräte stabilisiert **260.2**

GEVA Elektronik-Handelsgesellschaft mbH
A-2500 Baden - Wiener Straße 89 - Telefon 02252/85 552-0
Fax 02252/85552-90 - eMail: office@geva.at - www.geva.at

Ausgabe April 2026

Alle Preise exkl. MwSt., Druckfehler vorbehalten

Netzgeräte

Modell	Beschreibung	Ausgang		Type	Art.Nr.
PS5R-V	**PS5R-V Serie**	5 V	2 A	PS5R-VB05	IC-216724
	DIN-Schienen Netzteile	12 V	1,3 A	PS5R-VB12	IC-216725
	• Reduzierte Baugröße: 22,5mm (10W/15W/30W), 36mm (60W), 46mm (120W)	24 V	0,65 A	PS5R-VB24	IC-216726
		12 V	2,5 A	PS5R-VC12	IC-216727
		24 V	1,3 A	PS5R-VC24	IC-216728
	• sehr geringe Breite	24 V	2,5 A	PS5R-VD24	IC-216729
	• Verbesserte Umgebungs-temperaturen: -25 bis +75°C (PS5R-S: -10 bis +65℃)	24 V	3,75A	PS5R-VE24	IC-216837
		24 V	5 A	PS5R-VF24	IC-216730
		24 V	10A	PS5R-VG24	IC-216836
	• In sechs Richtungen einbaubar • Betriebstemperatur: -10°C bis +70°C • Eingangsspannung 100-240VAC • Regulierbare Ausgangsspannung • 5 Jahre Gewährleistung • Ausgangsspannung: 5V/12V/24V	**Abmessungen (HxBxT)** PS5R-VB05/VB12/VB24 + PS5R-VC12/VC24: 90 x 22,5 x 95 mm PS5R-VD24: 95 x 36 x 108 mm PS5R-VF24: 115 x 46 x 121 mm			
PS6R	**Schmale und effiziente Netzgeräte mit optionalen DC/DC-Wandlern**	**Auf Anfrage!**			
	Ausgangsleistungen: 120 W / 240 W / 480 W Eingangsspannung: 85 bis 264VAC / 110 bis 350 V DC Ausgangsspannung: 24 V DC (+-10% einstellbar) Wirkungsgrad: 93% (bei 230 V AC) Betriebstemperatur: -10°C bis +70°C Derating: Keine Leistungsminderung von 0°C bis 60°C Optionale DC/DC-Wandlermodule: für zusätzliche Ausgangs-spannungen 5 V, 12 V, 15 V (Details siehe Katalog) Optionales Modul für Ausgangs-klemmenerweiterung LEDs für Betriebs- und Störungs-anzeige NPN-Ausgang: ist eingeschaltet, wenn die Ausgangsspannung mindestens 80% der Nenn-spannung beträgt				